

ハンディタイプガスリーク検知器 SP-220M

都市ガス・LPガスの漏れチェックに最適

年間レンタル
対応商品



特 徴

- 微量の都市ガスのリークをスピーディに検知。
- 低濃度(10ppm～)のガスの検知が可能。
- LPガス検知に切り替え可能。
- 暗所でも測定箇所を見分けられるLEDライト搭載。
- 本質安全防爆構造。

用 途

- 都市ガス、プロパンガスの漏洩検査に。
- LNG・LPG施設の点検・整備に。
- ボイラー・湯沸かし器の漏洩検査に。



ガス配管の接続部分の漏洩検査に

検 知 方 式	ポンプ吸引式
検 知 対 象 ガ ス	都市ガス(13A)、【LPGに切り替え可能】
検 知 原 理	熱線型半導体式
検 知 表 示 ・ 範 囲	LCDバーメーター及び目盛表示(10～10000ppm)
警 報 設 定 値	標準：30ppm(10、30、150、2000ppmの5段階で変更可能)
応 答 速 度	3秒以内
保 護 等 級	IP55相当
防 爆 構 造	本質安全防爆構造(ExiaIICT4)
使 用 環 境 範 囲	-20℃～55℃、95%RH以下(結露無きこと)
警 報	ランプ点滅、ブザー音
電 源	単3形アルカリ乾電池 2本使用
連 続 使 用 時 間	約13時間(新品乾電池、無警報、25℃)
外 形 寸 法 ・ 重 量	W43×H200×D39mm(突起物を除く)・約215g

※ 都市ガス・LPGの漏洩検知器になります。そのため検知されたガスの濃度は数値ではなくバーメーターで表示します。